
SG 6026





ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление**: ручное
- *Размер*: S
- **Монтаж**: ПОТОЛОК (Center SG 7550)
- **Цвета**: белый RAL 9016 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу
- Ткани: см. коллекцию тканей Silent Gliss

Особенности:


- 2-х компонентный (2С) бегунок
- заранее просверленный профиль
- возможность изгиба



СПЕЦИФИКАЦИЯ


А. ПРОФИЛЬ

Информация о профиле и возможностях изгиба



10 cm, 20 cm

В. <u>ПРАВИЛЬНЫЙ</u> ЗАМЕР



- А: ширина системы
- В: высота системы
- С: расстояние между полом и портьерой

МОНТАЖ

А. <u>ИНФОРМАЦИЯ О</u> МОНТАЖЕ


Подробную информацию о монтаже см. на сайте Silent Gliss.

Расположение кронштейнов



В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

Прямой монтаж в дерево



КОМПЛЕКТАЦИЯ

А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



SG 3019

спец. крепеж 12 мм



SG 3599

крючок



SG 6015

пружина



SG 6026p

профиль



SG 6065

конечный стоп / фиксатор петли



SG 11300

2С бегунок

В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



SG 3012

крючок



SG 3020

крючок



SG 3025

спец. крепеж 18 мм



SG 3067

соединитель профиля



SG 3555

крючок



SG 3571

крючок



SG 3582

крючок



SG 3598

кольцо



SG 6057

бегунок



SG 6082 бегунок



SG 6245

пружинный стопор



G 10430

штороводитель 50 см



SG 10431

штороводитель 75 см



SG 10432

штороводитель 100 см



SG 10433

штороводитель 125 см



SG 10434

штороводитель 150 см



SG 11295

конечный стоп / фиксатор



SG 11301

2С бегунки на шнуре



SG 11305

2C бегунки для прямого пошива